

DADOS TÉCNICOS

Produto:

ACRILSAT

Descrição:

ACRILSAT é uma tinta aquosa com base numa emulsão aquosa 100% acrílica e pigmentos seleccionados de alta qualidade, com excelente resistência aos alcalis, intempérie, Uvs e baixa absorção de água.

Suportes para aplicação:

Tipo de suporte	Sim	Não
Alvenaria	X	
Betão	X	
Estuque artesanal	X	
Estuque projectado	X	
Fibrocimento	X	
Gesso cartonado	X	
Madeiras	X	
Metal ferroso		X
Metal zincado		X
Monomassa	X	
Plástico		X
Reboco artesanal	X	
Cerâmica		X
Alumínio		X
Lacados		X

Características:

DENSIDADE: 1,45.

COR DE FORNECIMENTO: Branco e cores de catálogo.

TEMPO DE SECAGEM: 20 A 30 minutos dependendo da temperatura e humidade relativa.

CONDIÇÕES PARA APLICAÇÃO: Temperatura >10°C

RENDIMENTO: Superfícies lisas: 8 a 10m²/L por demão, Rendimento teórico dependendo da espessura aplicada. Superfícies rugosas: 1 a 2m²/L por demão, rendimento teórico dependendo da superfície.

ACABAMENTO FINAL: Mate.

COVs: Valor limite da UE para este produto (categoria A/ c 40 gr/L), este produto contém no máximo 40gr/L covs pronto aplicar.

TINSAT

TINTAS

Aplicação:

Este produto foi estudado para pinturas exteriores onde se exige um acabamento de alta qualidade e durabilidade.

Este produto deve ser aplicado no mínimo de duas de mãos.

Para aplicar diluir com água limpa até 15% na primeira demão e 5% na segunda demão.

Pode ser aplicado com rolo, trincha ou pistola airless.

Preparação do suporte:

As superfícies a pintar devem estar secas e isentas de qualquer poeiras ou gorduras.

Em superfícies areadas novas ou pintadas, aconselha-se a lavagem das superfícies com água a pressão e aplicar sempre uma demão de primário P-CRILSAT.

Superfícies em argamassas rugosas (chapisco, casca de carvalho), aconselha-se a lavagem das superfícies com água a pressão e aplicação de uma demão de primário P-CRILSAT.

Embalagens de fornecimento:

Embalagem plástica: 5Litros

Embalagem plástica:15Litros

Segurança:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance das crianças e animais.

Armazenagem:

12 meses em embalagem fechada de origem

Manter em local seco.

Evitar a exposição directa aos raios solares.

Evitar derrames no solo.

Outras informações:

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio. Este produto não deve ser utilizado para outros fins que os mencionados nesta ficha de Dados Técnicos.

É sempre da responsabilidade do utilizador a utilização deste produto para outros fins. É aconselhável verificar periodicamente os dados desta ficha de Dados Técnicos.

T: 232 411 304
M: 913 410 229 - 939 364 521 - 965 390 864
tinsattintas@gmail.com

Loja 2
Travassós de Baixo, Lote 1 - 3505-564 Viseu

Loja 1
Zona Industrial de Sátão, Lote 31-32 - 3560-195 Sátão

T: 232 982 154 - 232 982 212 - F: 232 982 809
M: 913 114 316 - 934 576 151 - 962 932 192 - tinsattintas@gmail.com