

DADOS TÉCNICOS

TINSAT

TINTAS

Produto:

ISOTINSAT

Descrição:

ISOTINSAT é um primário aquoso com base numa dispersão aquosa pigmentada.

Suportes para aplicação:

Tipo de suporte	Sim	Não
Alvenaria		X
Betão	X	
Estuque artesanal	X	
Estuque projectado	X	
Fibrocimento	X	
Gesso cartonado	X	
Madeiras		X
Metal ferroso		X
Metal zincado		X
Monomassa	X	
Plástico		X
Reboco artesanal	X	
Cerâmica		X
Alumínio		X
Lacado		X

Características:

COR DE FORNECIMENTO: Branco.

DILUIÇÃO: Com água limpa até 30%

DENSIDADE: 1,05

TEMPO DE SECAGEM: À superfície: 1 hora; Em profundidade 4 a 5 horas dependendo da temperatura e humidade relativa.

CONDIÇÕES PARA APLICAÇÃO: Temperatura > 12°C

RENDIMENTO: 10 a 12m² / Litro dependendo da superfície.

COVs: Valor limite da UE para este produto (categoria A/ g 30 gr/L), este produto contém no máximo 30gr/L covs pronto aplicar.

Aplicação:

Este produto foi especialmente concebido para aplicar em interiores e exteriores, com boas propriedades penetração e aderência no suportes, protege as tintas de acabamento das alcalinidades presentes nos substratos é um óptimo primário quando se tem em conta a relação preço/qualidade.

Preparação do suporte:

As superfícies a pintar devem estar secas e isentas de qualquer poeiras, gorduras ou matérias soltas.
Superfícies novas: Efectuar uma escovagem, limpar todos os vestígios de poeiras ou matérias soltas e aplicar uma demão de primário ISOTINSAT.
Repintura: Sobre tintas antigas deterioradas remover toda a tinta solta, limpar poeiras, desengordurar e aplicar uma demão de Primário ISOTINSAT.

Embalagens de fornecimento:

Embalagem plástica: 1Litro
Embalagem plástica: 5Litros
Embalagem plástica:15Litros

Segurança:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance das crianças e animais.

Armazenagem:

12 meses em embalagem fechada de origem
Manter em local seco.
Evitar a exposição directa aos raios solares.
Evitar derrames no solo.

Outras informações:

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio. Este produto não deve ser utilizado para outros fins que os mencionados nesta ficha de Dados Técnicos. É sempre da responsabilidade do utilizador a utilização deste produto para outros fins. É aconselhável verificar periodicamente os dados desta ficha de Dados Técnicos.

M: 913 410 229 - 939 364 521 - 965 390 864
tinsattintas1@gmail.com

Loja 2
Travassós de Baixo, Lote 1 - 3505-564 Viseu

T: 232 982 154 - 232 982 212 - F: 232 982 809
M: 913 114 316 - 934 576 151 - 962 932 192 - tinsattintas@gmail.com

Loja 1
Zona Industrial de Sátão, Lote 31-32 - 3560-195 Sátão