

DADOS TÉCNICOS

Produto:

PLASTUK 2

Descrição:

Plastuk é uma tinta de alta qualidade, baseada em dispersões aquosas e pigmentos de alta qualidade rigorosamente seleccionadas.

Suportes para aplicação:

Tipo de suporte	Sim	Não
Alvenaria		X
Betão	X	
Estuque artesanal	X	
Estuque projectado	X	
Fibrocimento	X	
Gesso cartonado	X	
Madeiras	X	
Metal ferroso		X
Metal zincado		X
Monomassa	X	
Plástico		X
Reboco artesanal	X	
Cerâmica		X
Alumínio		X
Lacado		X

Características:

COR DE FORNECIMENTO: Branco e cores.

DENSIDADE A 25°C: 1,4

TEMPO DE SECAGEM: 20 A 30 minutos dependendo da temperatura e humidade relativa.

CONDIÇÕES PARA APLICAÇÃO: Temperatura >10°C

RENDIMENTO:

Superfícies lisas: 12 a 14m²/L por demão, Rendimento teórico dependendo da espessura aplicada.

Superfícies rugosas: 4 a 6m²/L por demão, rendimento teórico dependendo da espessura aplicada.

ACABAMENTO FINAL: Mate.

COVs: Valor limite da UE para este produto (categoria A/a) 40 gr/L, este produto contém no máximo 40gr/L covs pronto aplicar.

TINSAT

TINTAS

Aplicação:

Este produto pelas suas características é de fácil aplicação e com excelente poder de cobertura é resistente a esfrega húmida com aspecto final aveludado, este tipo de produto foi estruturado para aplicar em paredes interiores.

Para aplicar diluir com água limpa até 10% na primeira demão e 5% na segunda demão.

Pode ser aplicado com rolo, trincha ou pistola airless.

Preparação do suporte:

As superfícies a pintar devem estar secas e isentas de qualquer poeiras ou gorduras.

Em superfícies novas, aconselha-se a aplicação de uma demão de primário aquoso ISOTINSAT.

Em superfícies pintadas, aconselha-se a aplicação de uma demão de P-CRILSAT.

Embalagens de fornecimento:

Embalagem plástica: 1Litro

Embalagem plástica: 5Litros

Embalagem plástica:15Litros

Segurança:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance das crianças e animais.

Armazenagem:

12 meses em embalagem fechada de origem

Manter em local seco.

Evitar a exposição directa aos raios solares.

Evitar derrames no solo.

Outras informações:

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio. Este produto não deve ser utilizado para outros fins que os mencionados nesta ficha de Dados Técnicos. É sempre da responsabilidade do utilizador a utilização deste produto para outros fins. É aconselhável verificar periodicamente os dados desta ficha de Dados Técnicos.